

Fujifilm annuncia il lancio della nuova fotocamera entry level

Fujifilm "FinePix A920

San Donato Milanese, 26 Luglio 2007

Fujifilm ha il piacere di annunciare l'inserimento di un nuovo modello entry-level nelle fotocamere della serie "A" FinePix.

La **FinePix A920** è un modello da 9.0 Megapixel, che presenta un ampio display LCD da 2,7 pollici di recente progettazione.

La FinePix A920 è una fotocamera digitale di prima fascia, dal funzionamento facile ed intuitivo, che si presta ad essere utilizzata con soddisfazione da un numero sempre maggiore di utenti grazie all'alta risoluzione da 9.0 MegaPixel. Con una straordinaria precisione dei dettagli, le immagini stampate risultano nitide e chiare anche in grande formato o quando se ne stampa solo una porzione per evidenziare una parte dell'immagine.

Questo modello presenta anche uno zoom 4X per cogliere ottimi primi piani anche da grande distanza. La FinePix A920 prevede inoltre impostazioni della sensibilità ISO fino a 800, per immagini nitide e perfettamente dettagliate anche in situazioni fotografiche difficili, come la ripresa in interni o di soggetti in movimento. In condizioni di ripresa particolari le 14 scene preimpostate evitano noiose impostazioni dei parametri e garantiscono ottimi risultati anche con le inquadrature più difficili.

Il luminoso display LCD da 2,7 pollici presenta un'interfaccia grafica GUI (Graphical User Interface) ad icone che illustra e conferma a colpo d'occhio le impostazioni della fotocamera, permettendo agli utenti di scattare con semplicità e sicurezza.

La ghiera di comando permette inoltre una comoda selezione delle modalità e delle funzioni di ripresa desiderate.

Il prodotto sarà disponibile nei colori: Silver, Gunmetallic, Metallic Black e Blue.

Caratteristiche principali della FinePix A920:

(1) Obiettivo zoom Fujinon 4x, risoluzione da 9.0 MegaPixel con ISO 800

- L'obiettivo zoom ottico 4x della FinePix A920 è stato sviluppato specificatamente per la Serie "A" da Fujinon, consociata Fujifilm e fornitore leader di ottiche per la trasmissione televisiva.
- L'elevata risoluzione da 9.0 Megapixel permette di ottenere immagini chiare e nitide, e anche grazie all'alta sensibilità ISO, la FinePix A920 vi offrirà fotografie luminose e senza effetto mosso.

(2) Ampio display LCD da 2,7 pollici con proprietà antiriflesso

(3) Funzionamento e comandi intuitivi

- Interfaccia grafica GUI ad icone:
- Ghiera di comando che permette il semplice passaggio tra le modalità di scatto, riproduzione e registrazione filmati.
- Una vasta gamma di scene preimpostate assicura immagini fotografiche di ottima qualità nelle condizioni di ripresa più diverse.

(4) Comunicazione IR: IR simple™ / IrSS™

(5) Vano di memoria compatibile per schede xD-Picture Card, Secure Digital (SD) Card e schede SDHC (ad alta capacità).

Accessori in dotazione:

- 2 batterie alcaline formato AA
 - Cinghietta
 - Cavo A/V
 - Cavo USB (mini-B)
 - CD-ROM
- * FinePix Viewer (per Mac™) / FinePix Viewer S (per Windows™)

Accessori opzionali:

- Schede xD-Picture Card™: M/H 256MB, M/H 512MB, M/H 1GB, M/H 2GB
- Adattatore per schede PC Card DPC-AD
- Adattatore per schede Compact Flash™ DPC-CF
- Adattatore a corrente di rete AC-3VX
- Custodia morbida SC-FXA03/SC-FXA04
- Custodia impermeabile WP-FXA800

Dati da pubblicare

Fujifilm Italia S.r.l.
Via Dell' Unione Europea 4
20097 San Donato Milanese (MI)
Web site: www.fujifilm.it
Call Center: 02/67978181

FUJIFILM**SCHEDA TECNICA FINEPIX A920**

Pixel effettivi	9,03 milioni di pixel effettivi
Sensore CCD	Super CCD HR 1/ 1.6"
Supporto memoria	xD-Picture Card (da 16MB a 2GB) – SD Memory Card – SDHC Memory Card Memoria interna 10MB circa
Formato file	Image: JPEG (Exif vers. 2.2) Video: AVI (Motion JPEG) con audio
Numero di pixel registrati	Immagine: 3488x2616 (9M)/ 3696x2484 (3:2) / 2592x1944 / 2048x1536 / 1600x1200/ 640x480 pixel
Obiettivo	Zoom ottico Fujinon 4x F.2,9 – F.6,3 (equivalente a 39-156 mm nel formato 35 mm)
Zoom	Zoom digitale: 7,6X
Apertura diaframma	Grandangolo F2,9 – F7,1
Distanza di messa a fuoco	Normale: da 60 cm all'infinito - Macro: Grandangolo da 10 a 80 cm Tele da 26 a 80 cm
Sensibilità	Auto ISO 100/200/400/800
Controllo esposizione	Misurazione TTL 256 Zone
Modalità di esposizione	AE programmata
Modalità di ripresa	Auto, Baby, Picture Stabilization, Riduzione occhi rossi, Zoom digitale, Ritratto, Video, Scene Position (Paesaggio, Sport, Notte, Natural light, Spiaggia, Neve, Fuochi d'artificio, Tramonto, Subacquea, Fiori macro, Party, Museo, Testo, Manuale)
Tempo di posa	4 - 1/1200 sec. (in base alla modalità di scatto)
Messa a fuoco	Autofocus (Center)
Bilanciamento del bianco	Automatico con riconoscimento della scena/selezionabile Modalità preimpostate sereno, ombra, luce fluorescente (diurna), luce fluorescente (calda), luce fluorescente (fredda), luce a incandescenza, personalizzato
Autoscatto	Temporizzazione 2 sec./10 sec. circa
Flash	Automatico Copertura flash (ISO AUTO): Tele circa 0,6-3,9 m. – Grandangolo circa 0,6 – 1,8 m. – Macro: circa 30 - 80 cm. Modalità funzionamento : auto, riduzione occhi rossi, forzato, disattivato. Sincronizzazione tempi lunghi, sincronizzazione tempi lunghi + riduzione occhi rossi
LCD Monitor	TFT da 2,5" (115,000 pixels)
Registrazione Video	320x240 @ 30 fps con audio
Funzioni fotografiche	Migliore inquadratura, memoria numero fotogramma
Funzioni di Riproduzione	Ritaglio immagine, Slideshow, visualizzazione singolo fotogramma, visualizzazione fotogrammi multipli, ordinamento per data, ruota immagine
Uscita Video	NTSC/PAL selezionabile
Interfaccia	USB 2.0 High speed,
Interfaccia a infrarossi	IrSimple™ /IrSS™
Alimentazione	2 batterie alcaline AA (incluse) o 2 batterie ricaricabili Ni-MH (opzionali) o alimentatore di rete AC-3VX (opzionale)
Dimensioni	97,5 (L) x 61,9 (A) x 31,8 (P) mm
Peso	156 g (senza batterie)
Accessori inclusi	2 Batterie alcaline AA (LR6) - Cinghia di trasporto – Cavo Audio/Video - Cavo USB (mini-B) CD-ROM : FinePix Viewer-S/FinePix Viewer
Accessori opzionali	xD-Picture Card (256 MB - 512MB– 1GB - 2GB) - Adattatore per PC card DPC-AD - Adattatore per compact flash DPC-CF - Adattatore a corrente di rete AC-3VX - Custodia morbida SC-FX A03/SC-FXA04 - Custodia subacquea WP-FXA800

Le caratteristiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso