

M2Tech presenta il nuovo alimentatore Evo Supply



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/amplificatori-dac/3797/m2tech-presenta-il-nuovo-alimentatore-evo-supply.htm>)

Un interessante alimentatore low-noise a batteria per hiFace Evo.



↔

L'interfaccia USB-S/PDIF M2Tech hiFace Evo è un best seller fin dalla sua presentazione nell'estate del 2010.

Una delle caratteristiche peculiari della hiFace Evo è il fatto di non utilizzare i 5V del bus USB, notoriamente "sporchi", per l'alimentazione.

Per questo motivo, la hiFace Evo necessita di un alimentatore esterno.

Dopo attenti studi sul rumore dell'alimentazione e sul comportamento delle batterie, la M2Tech presenta oggi il nuovo alimentatore Evo Supply, dedicato alla hiFace Evo e ad altri apparecchi M2Tech alimentati a 9V di prossima uscita.

↔





↔

L'Evo Supply è un completo sistema di alimentazione, costituito da una batteria agli ioni di Litio con una capacità di 2200mAh minimi, sufficiente ad alimentare una hiFace Evo per più di otto ore, da un caricabatteria dedicato incorporato e da un regolatore low-noise a componenti discreti che subentra alla batteria quando questa è in carica.

Il sistema è studiato in modo da garantire un funzionamento ininterrotto della hiFace Evo a prescindere dal fatto che la batteria sia in uso oppure in carica, garantendo il massimo delle prestazioni.

Per i puristi che preferiscono usare la sola batteria, è possibile inibire la partenza automatica della carica durante l'ascolto, rimandando la ricarica a quando la hiFace Evo non è in uso.

↔



↔

L'Evo Supply è dotato di due uscite per alimentare due distinti apparecchi a 9V.

Nella confezione sono compresi: l'Evo Supply, un alimentatore da muro da 15V/2A per la ricarica della batteria e un cavo di alimentazione.

Un secondo cavo può essere acquistato a parte.

Ecco alcuni dati tecnici:

- Vout: 9V (batteria in carica) e 11-9V (batteria in uso)
- Iout: 500mA, 1A picco
- Autonomia: 8 ore minimo @240mA di assorbimento
- Tempo di carica: 3,5 ore tipico
- Ricariche: 500 tipico
- Dimensioni: 104x46x100 (l x h x p)
- Peso: 1kg (confezione completa di alimentatore da 15V e di cavo)
- Prezzo: 369 Euro IVA compresa

↔

↔