

a cura di: Giuseppe Apollo - pippo369 - 16-09-2015 11:00

Team Group rilascia gli L3 EVO



LINK (https://www.nexthardware.com/news/ssd-hard-disk-masterizzatori/7099/team-group-rilascia-gli-l3-evo.htm)

Il produttore taiwanese aggiorna il suo listino con una nuova linea di SSD basata su controller Phison.



Team Group Inc., azienda leader nella produzione di memorie e prodotti basati su NAND Flash, lancia oggi la linea di SSD L3 EVO.

I nuovi drive sono equipaggiati con un moderno controller quad-core a otto canali, verosimilmente un Phison PS3110, che utilizza l'interfaccia SATA 3.0 (6 Gb/s) ed è in grado di assicurare velocità di lettura fino a 530 MB/s e velocità di scrittura fino a 500 MB/s.

I nuovi SSD L3 EVO adottano un fattore di forma da 2,5" e saranno disponibili con capacità di 120GB, 240GB, 480GB e 960GB, rendendo quindi più semplice la scelta dei consumatori che si apprestano a fare l'acquisto.

Di seguito la tabella con le specifiche complete e le prestazioni dell'intera linea di SSD.

Item	Specification
Model	L3 EVO
Interface	SATA III
Capacity	120GB / 240GB / 480GB / 960GB*
Performance	ATTO: 120GB Read: 530MB/s Max; Write: 400MB/s Max** 240GB Read: 530MB/s Max; Write: 470MB/s Max** 480GB Read: 530MB/s Max; Write: 500MB/s Max** 960GB Read: 530MB/s Max; Write: 500MB/s Max** Crystal Disk Mark: 120GB Read: 500MB/s Max; Write: 360MB/s Max** 240GB Read: 500MB/s Max; Write: 430MB/s Max** 480GB Read: 500MB/s Max; Write: 470MB/s Max** 960GB Read: 500MB/s Max; Write: 470MB/s Max** 120GB 4K Random Read/Write: 70K/20K IOPS max** 240GB 4K Random Read/Write: 80K/35K IOPS max**
	480GB 4K Random Read/Write: 85K/50K IOPS max** 960GB 4K Random Read/Write: 85K/60K IOPS max**
Voltage	DC 5V
Dimensions	100 x 69.9 x 7 mm
Operation Temperature	0°C ~ 70°C
Humidity	0°C to 55°C / 5% ~ 95% RH,non-condensing
Vibration	20G (non-operating)
Shock	1500G
MTBF	1,000,000 hours
System Requirements	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1, Linux Kernel 2.6.31, or later***
Warranty	3 years